

## Prof Fasadefug

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Produktet tilhører den nye generasjon av MS-polymer masse, som herder ved å reagere med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge, som kan ta opp bevegelser på opp til +/- 25 %.

Massen er luktfri, nøytral og hurtigherdende, kan overmales og har Prof Fasadefug kan benyttes som fugemasse i bygg, industri, ute som inne.

Farge: .....

Overflatebehandling: .....

Øvrige opplysninger: .....



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

MS polymere har tendens til å være svakt klebrige i overflaten i forhold til de meget blanke silikoner. Dermed opplever man at overflaten er mindre smussavisende enn en silikon, og dermed har behov for hyppigere rengjøring. Etter rengjøring er det viktig å tørke fugene med ren våt lofri klut.

Skulle fugene være meget skitne kan det være en fordel å ta en klut med ren sprit, og gni direkte på fugen, men bare en kort stund for deretter å rense grundig med vann.

Ved bruk av rengjøringsmidler skal man alltid være oppmerksom på de omkringliggende områder og hva de tåler: Gjør en test dersom man er i tvil.

#### **Ettersyn/kontroll**

Vi anbefaler regelmessig sjekk av fuger på samme måte som man påser og vedlikeholder maling og andre utsatte deler.

#### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Produktet blir på samme måte som andre materialer påvirket av sol, regn, pollen, salt, luftforurensing osv.

Ved regelmessige intervaller bør man se over sine fuger, og vi anbefaler jevnlig renhold, spesielt gjelder dette på utsatte områder, for eksempel ved kysten der det er mye salt i luften.

# FDV-DOKUMENTASJON

februar 2024

Onninen AS

Fugemasse, skum, kitt

## Prof Fasadefug

Vedlikeholds intervall vil variere avhengig av beliggenhet etc.. Ytre forhold og mekanisk påvirkning vil påvirke fugene sterkt, derfor må dette vurderes løpende. Over tid vil produktet brytes ned av ytre påvirkning, og kan mattes ned og fargeendringer kan forekomme. Utfør eventuelle reparasjoner med tilsvarende produkt, og vær oppmerksom på at det kan være nyanseforskjeller på produktene.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Garanti og vilkår

-

#### Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Onninen AS, 2020 Skedsmokorset, Norge
<b>Postadresse</b>	Høgslundveien 49
<b>Postnr. og poststed</b>	2020 Skedsmokorset
<b>Telefon</b>	22 39 60 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@onninen.com">post@onninen.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.onninen.no">www.onninen.no</a>