

Kledningsbord av heltre

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Kledningsbord av heltre, gran eller furu (kun ubehandlet), ubehandlet eller innfarget eller jernvitrolbehandlet eller grunnet eller grunnet og beiset eller grunnet og malt. Grunnet, malt og beiset furukledning er ikke branntestet, men merket NPDP (NoPerformanceDeclared), konferer rådgivende konsulent vedr. bruk av kledningen**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Kledningsbord leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Bygninger.**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Hasås AS
Kodalveien 484
3243 KODAL

Tlf. 33 43 95 00
E-post post@hasas.no

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3.**
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

NS-EN 14915:2013 + A2:2020

Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkens slik den er spesifisert i NS-EN 14915:2013 + A2:2020 og klassifikasjonsstandard EN 13501-1:2018 stiller krav til kledninger som er industrielt overflatebehandlet.

Behandlet kledning skal oppfylle dokumentasjonsplikten for kravene i system 3. Produktet er testet og klassifisert iht EN 13501-1:2018 ved MECA Forest and Wood Products Research and Development Institute. Dobeles iela 41, Jelgava, Latvia, LV-3001 og ved RISE Research Institutes of Sweden AB. Box 857 – 501 15 BORÅS SWEDEN.

7. Angitt ytelse:


| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---|-----------------------------------|--|
| Bruksområde | Utendørs på vegger og i himlinger | NS-EN 14915: 2013 + A2:2020 |
| Dimensjon (tykkelse i mm x bredde i mm) | 16-29 x 73-198 | |
| Densitet i kg/m ³ | 450 | |
| Lydabsorpsjon | 0,1 / 0,3 | |
| Vandampmotstand | 65 | |
| Varmeledningsevne (W/mK) | 0,12 | |
| Treslagskode | PCAB (gran) eller PNSY (furu) | |
| Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2 | Holdbarhetsklasse 5 | |
| Brannmotstand (tabell 1 i NS-EN 14915) | D-s2, d0 | |

8. Ytelsen for varen som er angitt i nr. 1 og 2., er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kodal, 04.03.2022


Daglig leder Yngvar Hasås