

Ytelseserklæring

MonacoII-CPR-2016/03/14-NO



Nordpeis

PRODUKT

Produkt type	Peisomramming med innsats i platestål
Typebetegning	Monaco II with Q-34UL
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüf stelle, NB 1625 har kontrollert deklartert ytelse og utstedt testraport no. RRF - 29 21 5774, RRF- 40 16 4231

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimumsavstander til brennbar materiale	0 mm bak 400/750 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13 O ₂	CO = < 1500 mg / m ³ NO _x = < 200 mg / m ³ OGC = < 120 mg / m ³ PM = < 40 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 8,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 278 °C	
Virkningsgrad	η = > 65 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklartert ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS