

Schiedel Skorsteiner AS <b>Halvisolert Stålpipe</b> <b>Perimeter PMS25</b>	Varme    1550  NOBB modulnr. * FDV-m
<b>1. PROSJEKT</b>	
Entreprenør / utførende:	
Prosjekt / adresse:	
Bruksområde / bygningsdel:	
<b>2. PRODUKTBEKRIVELSE</b>	
Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer, med 25 mm mellomliggende isolasjon. Innerør produsert i syrefast rustfritt stål og ytterør i varmforsinket stål. Leveres uten låsebånd. System med alle nødvendige monteringsdetaljer, som T-rør, rørbend, opphegningsbeslag, m.m. Kompatibelt med Helisolerte- og Uisolerte stålrør. De langsgående skjøtene sveises både utvendig og innvendig, for å unngå lekkasje.	
<b><u>Produktidentifisering:</u></b>	
Varenr. / produkt / dim.:	Stålpipe uten tilluft, innvendig dia 150, 200 og 250 mm. Utvendig dia 200, 250 og 300 mm
Fargekode:	RAL 9005 – RAL 9016 - NCS 7500
Kvalitet / sortering / klasse:	
Overflatebehandling:	Pulverlakkert
Vedlegg / dokumentasjon:	Monteringsanvisning og CE merke
<b>3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD</b>	
Foreligger serviceavtale?	NEI                      JA                      Hvis ja, firma: _____
<b><u>Rengjøring og rengjøringsmetoder</u></b>	
Feies iht til behov og kommunens forskrifter.	
<b><u>Ettersyn/kontroll</u></b>	
Ingen rutiner.	
<b><u>Vedlikeholdsinstruks og -intervall</u></b>	

Schiedel Skorsteiner AS <b>Halvisolert Stålpipes</b> <b>Perimeter PM25</b>	Varme 1550  NOBB modulnr.*
FDV-m	

#### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**  
 >30 år

**Garanti**  
 25 år, se eget garantibevis

**Fuktbestandighet**  
 Halvisolert stålpipes tåler moderate mengder fukt.

**Renholdsvennlighet**  
 God

#### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse**  
 Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**  
 Foreligger ikke.

**Emisjon**  
 Ikke angitt.

#### 6. HMS-REFERANSER

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**  
 3

#### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale  
 Avfallshåndtering: Deponering.  
 Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.  
 Kode for avfallsbehandling: 170405,170604  
 Produsenten har ikke utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet.

**Øvrige opplysninger**  
 -

#### 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Schiedel Skorsteiner AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 984 009 925 MVA
<b>Postadresse</b>	Lørenskogveien 75
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	(+47) 21 05 92 00
<b>E-post</b>	ab@schiedel.no

**Internettadresse** [www.schiedel.no](http://www.schiedel.no)

*\*Informasjonen gjelder for følgende NOBB modul: 41612375.*

OBE / 6.4.4

R0/G102/B255