

## M12 BIW38-0 | M12™ kompakt 3/8" muttertrekker

Article: 4933441985



- REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i verktøy og batteri for beste driftssikkerhet.
- Kraftig muttertrekker med kun 165 mm total lengde ideell for jobber på steder med begrenset plass.
- Metallgirhus og metallgir for beste driftssikkerhet og høyeste dreiemoment.
- 3/8" firkant for bruk med alt tilbehør.
- Batteriindikator viser gjenværende strøm på batteriet.
- Individuell celleovervåkning optimerer verktøyets driftstid og sikrer lang levetid.
- Strømindikator som viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet.

	M12 BIW38-0
Lydtrykk (dB(A))	97
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	108
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå skruoppgaver (m/s <sup>2</sup> )	12.9
Vibrasjonsnivå skruoppgaver feilmargin (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0 - 2500
Maks. dreiemoment (Nm)	135
Spenning (V)	12
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Slag tall (slag/min)	0 - 3300
Leveres i	-
Medfølgende lader	-
Antall medfølgende batterier	0
Artikkelnummer	4933441985
Vekt med batteri (kg)	-