

Produktdatablad

SIGA-Sicrall®



Oppdatert den: 24.05.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

Montering og
brukerveiledning: se bruksanvisning

Materiale: spesial-papir forsterket, vannsprutavvisende sjikt av
PE beskyttende lag, med SIGA høytytelses lim

Emballasje: Sicrall 60 10 ruller / kartong
Sicrall 170 1 ruller / kartong

Egenskaper:

		Metode	Enhet	Verdi
Dimensjoner	lengde / bredde lengde / bredde	Sicrall 60 Sicrall 170	m m	40 / 0.06 40 / 0.17
Temperaturbestandighet			°C	-40 °C til +100 °C
Bearbeidingstemperatur			°C	fra -10 °C
s_d-verdi		EN 1931	m	8
Lufttetthet: Fugegjennomgangskoeffisient Referanseluftgjennomsslipp relatert til lengde	a-verdi Q ₁₀₀₀ -verdi	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Aldringsbestandighet	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			
Lagring	ingen tidsbegrensing			