

## FDV-dokument: Skjøtemuffe for fiberrør



<b>Produkt ID</b>	<b>EL NUMMER:</b> 28 00 601 <b>NRF NUMMER:</b> 3026373 <b>IP VARENUMMER:</b> 3280-50-U-TRANS
<b>Produkt</b>	DL skjøtemuffe for fiberrør.
<b>Produsent</b>	Plas-fit. Israel.
<b>Anvendelse</b>	For trygg skjøting av fiberrør.

### Tekniske data:

<b>Dimensjoner</b>	50mm
<b>Materiale</b>	Hoveddel: Polypropylen Pakning: Nitril gummi
<b>Farge</b>	Transparent og oransje.
<b>Densitet</b>	0,915g/cm <sup>3</sup>

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

<b>Brannfare</b>	Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.
<b>Helsefare</b>	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
<b>Førstehjelp</b>	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

## Service- og vedlikeholds instruks:

---

**Lagring** Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.

---

**Montering** Røret grades i enden.  
Mutter på muffe skrues ut, men skal ikke løses helt av.  
Marker innstikks lengden på røret.  
Røret føres inn til stoppekant.  
Mutteren strammes.

---

**Miljøpåvirkning** UV stabilisert. Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier.

---

**Service** Ikke påkrevd.

---

**Reservedeler** Skadet produkt erstattes av nytt produkt.

---

**Avfall** Leveres gjenvinning.

---

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

---

