



TEGERA® CHEMFORCE 12935

MYK PVC-HANSKE, MIDDELS LANG MANSJ.

Dobbeltdyppet kjemikaliebeskyttende hanske i PVC med middels lang mansjett. Den tåler kontaktvarme opp til 100 °C, gir godt grep i olje, har strikket fôr, er ftalatfri og har et 0,2 mm/7,8 mil tykt kjemikaliebeskyttelseslag. Forhåndsbøyde fingre og en komfortabel og myk design fører til mindre tretthet i hendene og bedre effektivitet i arbeidet.

BETYDNING	TILLEGGSEGENSKAPER
• Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen • Smidig • Slitesterk • Ekstremt godt grep • Godt grep i oljete miljøer • God passform • Behagelig	• Beskyttelse mot kjemikalier • Tåler kontaktvarme opptil 100°C • Ftalatfri • Forbøyde fingrer • Olje- og fettbestandig • Vanntett

MOTVIRKER RISIKO FOR

Varmeskader, Etsingsskader, Kontakt med urenheter, Kontakt med kjemikalier, Kontakt med væte, Kontakt med fukt, Kontakt med olje

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, Mikrobiologiske risikomiljøer, Helsefarlige miljøer, Etsende miljøer, Våte omgivelser, Fuktige miljøer, Olje og fattede miljøer, Skitne miljøer, Krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Bygningsarbeid, VVS-installasjonsarbeid, Gartnararbeid, Betongarbeid, Treindustriarbeid, Skogsarbeid, Jordbruksarbeid, Hagearbeid, Marint arbeid, Fiskeindustriarbeid, Petrokjemisk arbeid, Kjemisk arbeid, Kjemiteknisk arbeid, Papirindustriarbeid, Saneringsarbeid, Renholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, Mining, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Automotive, Transportation

TYPE ARBEID

Tungt arbeid

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

SPESIFIKASJON

TYPE Kjemikaliebestandige hansker, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. III

KOLLEKSJON Chemforce

TYKKELSE 0,3* mm (*chem-layer)

FÖRMATERIALE Nylon, Sømløs

LENGDE 350 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Granulert

GIFTBEHANDLING

FARGE Blå

PAR PER: BUNT/ESKE 12/60

IMPREGNERINGSMATERIALE PVC (Vinyl)

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Nylon

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Polyvinylklorid

SAMSVAR



TP TC 019:2011

CE 0598

EN ISO 21420:2020

EAC



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLMP

EGENSKAPER



Vannrett



Kjemikalie beskyttelse

TEST I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	K	L	M	P	T
Permeasjonsnivå	6	2	3	6	6
Nedbryting %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
10	12935-10	7392626068506
11	12935-11	7392626068513
8	12935-8	7392626068520
9	12935-9	7392626068537

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com