

MA rør og deler – serie SMA



Produsent	<ul style="list-style-type: none">• Saint-Gobain PAM
Standarder	<ul style="list-style-type: none">• Kvalitetssikret etter ISO 9001:2008• Produsert i henhold til EN877• CE-merket
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none">• Transport av avløpsvann (gråvann/sortvann) og regnvann
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none">• Dimensjoner: 58-635mm• Materiale: Støpejern• Innvendig belegg rør: Tjære-epoksy 130 µm• Innvendig belegg deler: Tjære-epoksy 70-150 µm• Utvendig belegg rør: Rød/brun akrylmaling/ primer 40 µm• Utvendig belegg deler: Tjære-epoksy 70-150 µm
Brannfare	<ul style="list-style-type: none">• Ikke brennbart materiale, smeltepunkt over 1 000°C
Lagring	<ul style="list-style-type: none">• I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Montering	<ul style="list-style-type: none">• I henhold til egne monteringsanvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Reparasjon	<ul style="list-style-type: none">• Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning som kan lastes ned fra www.pamline.no
Service	<ul style="list-style-type: none">• Produktene krever ingen service
Vedlikehold	<ul style="list-style-type: none">• Produktene trenger ikke vedlikehold, men det anbefales å stake/spyle rørnett som en del av det forebyggende vedlikeholdet
Miljø	<ul style="list-style-type: none">• Støpejern er 100% resirkulerbart og PAM er miljøsertifisert iht ISO14001:2004
Annet	<ul style="list-style-type: none">• Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no