

ULTRACARE FUGA FRESCA

Fuge-oppfrisker

Polymermaling for å friske opp fargen på sementbaserte fuger mellom fliser



BRUKSOMRÅDER

UltraCare Fuga Fresca er en klar-til-bruk maling for innendørs bruk, som raskt og enkelt påføres for å fornye og friske opp eller endre fargen på sementbaserte fuger.

Noen eksempler på bruk

UltraCare Fuga Fresca brukes til å skjule uregelmessigheter i fargen på fuger forårsaket for eksempel av feil påføring av fugemassen, eller for å skjule skjemmende flekker forårsaket under bruk.

TEKNISKE EGENSKAPER

UltraCare Fuga Fresca er en vannbasert polymer, akrylharpiksbasert maling, som takket være sine spesielle egenskaper og utmerkede dekke-egenskaper, gjør at fuger med ensartet farge kan produseres med lavere vannabsorpsjon som er enkle å vaske.

ANBEFALINGER

- Må ikke brukes utendørs eller på overflater som er utsatt for kontinuerlig vann (svømmebasseng, bassenger, etc.).
- Hvis produktet brukes på terrakottagulv eller på steinmateriale med en porøs, absorberende overflate, må det kun påføres på fugene for å unngå flekker på flisene.
- Påfør produktet på fullt herdet sementbasert fugemasse (tiden varierer avhengig av den spesifikke typen fugemasse).
- Må ikke brukes på epoksyfuger eller på ekspansjonsfuger forseglet med silikon- eller polyuretanbaserte produkter.
- Ikke bruk **UltraCare Fuga Fresca** for å konsolidere sprø fugemasse eller de med dårlig mekanisk styrke på grunn av utilstrekkelig herding.
- Hvis fargeforskjellen mellom originalfargen og den nye fargen er for stor, kan det være nødvendig å påføre mer enn ett strøk.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Dosingsbeholder

Rist beholderen godt før bruk. Skru av hetten og påfør produktet ved å trykke svampapplikatoren lett på overflaten på fugene, som skal være ren og fri for løse deler, mugg- og kalsiumavleiringer. Vent noen minutter til produktet som påføres på fugene er tørt. Fjern eventuelle rester av produktet fra kantene på flisene ved hjelp av en fuktig svamp. Etter bruk, rengjør svampapplikatoren på beholder.

TILGJENGELIGE FARGER

Tilgjengelig i 40 farger i serien.

FORBRUK

Avhengig av størrelsen på flisene og fugene.

EMBALLASJE

160 g beholder.

LAGRING

2 år i original, forseglet beholder lagret under normale forhold.
Beskyttes mot frost.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	tykk væske
Farger:	tilgjengelig i 40 farger
Densitet:	1,37 g/cm ³
pH:	9
Tørrestoff innhold:	62 %
Brookfield viskositet:	8 Pa·s (# 6 - 10 rpm)
Dekningsgrad:	96,93
Dirt pick-up (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Slitestyrke (DIN 53778):	> 10,000 cycles
Motstand mot akselerert aldring (ASTM G155), syklus 1:	ΔE* 0,04
Påføringstemperatur:	fra +5°C til +35°C
Gangbar:	2 timer
Ventetid før produktet kan utsettes for kontakt med vann:	24 timer

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

UltraCare Fuga Fresca		
100	WHITE	
103	MOON WHITE	
111	SILVER GREY	
123	ANCIENT WHITE	
112	MEDIUM GREY	
113	CEMENT GREY	
114	ANTHRACITE	
127	ARCTIC GREY	
110	MANHATTAN 2000	
187	LINEN	
176	GREEN-GREY	
174	TORNADO	
125	CASTLE GREY	
119	LONDON GREY	
163	LIGHT LILAC	
168	CERULEAN	
167	AVIO	
169	STEEL BLUE	
172	SPACE BLUE	
177	SAGE	
130	JASMINE	

131	VANILLA	
137	CARIBBEAN	
132	BEIGE 2000	
138	ALMOND	
141	CARAMEL	
142	BROWN	
189	SPELT	
133	SAND	
134	SILK	
188	BISCUIT	
135	GOLDEN DUST	
152	LIQUORICE	
144	CHOCOLATE	
149	VOLCANO SAND	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERRACOTTA	
136	MUD	
120	BLACK	
150	YELLOW	

NB: På grunn av utskriftsprosessene som er involvert, bør fargene kun oppfattes som en indikasjon på nyansene til det faktiske produkt

11009-7-2023-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

