


## Geberit Mapress CuNiFe glidemuffe



Eksempelbilde

### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For industri og skipsbygging

- For undertrykk

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn materiale nr. 2.1972.11

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	E	L	Z
67102	5054286	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
67104	5054291	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
67105	5054293	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
67106	5054295	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
67107	5054297	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
67108	5054299	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
67109	5054302	65	76.1 mm	6 cm	23 cm	11 cm
67110	5054304	80	88.9 mm	7 cm	26 cm	12 cm
67111	5054306	100	108 mm	8 cm	31 cm	15 cm