




LK Varmefordeler RF



LK Varmefordeler RF er produsert i rustfritt stål og er tilgjengelig i utførelser fra 1 til 12 gulvvarmekretser. Varmefordeleren leveres ferdigmontert på konsoll. Fordeleren har termometre på tilførsel og retur, manuell lufting samt påfyllings-/avtappingsventiler*.

(*VKF RF 1 leveres uten termometer og påfyllings-/avtappingsventil)

Den øvre fordelerstammen merket FLOW (tilførsel) er utstyrt med strømningsindikatorer gradert fra 0,5–5 l/min og justeringsventiler for justering av respektive gjennomstrømningsmengde.

Strømningsindikatorene er produsert i temperatur- og slagbestandig plast. Plasten er resistent mot frostbeskyttelsesmidler som f.eks. glykol med opptil 50% og etanol med opptil 30% innblanding.

Den nedre fordelerstammen merket RETURN (retur) har manuell betjening for avstenging av den respektive kretsen. Den manuelle betjeningen erstattes vanligvis av LK Stillmotor.

Varmetilførselen kan kobles til fordelen fra venstre eller høyre side. Ved levering er fordeleren klargjort for tilkobling på venstre side. Tilkobling fra høyre side gjøres ved å flytte endepluggene.

Tilkoblingsdimensjon 1" innv gj.

Med i leveransen følger merkebrikker for merking av aktuell gulvvarmekurs, monteringsinstruksjon og en beskyttelsespose som brukes til å beskytte fordeleren mot f.eks. betongsprut i byggeperioden.

Varmefordeleren kompletteres med :

To stk. kuleventiler i rett (NRF 836 43 73) eller vinklet utførelse (NRF 836 44 49). I dette tilfellet erstattes én kuleventil med LK OptiFlow EVO II, se sortiment for LK Innjusteringsventiler.

LK Fordelerkupper for aktuell rørdim.: PE-X/PAL rør i dim 16 (NRF 836 41 37) / PE-X rør i dim 12x2 (NRF 836 41 57) / PE-X rør i dim 20x2 (NRF 836 41 61).

Alternativt:

LK Pressfordelerkupper for rørdim.: PE-X/PAL rør i dim 16 (NRF 505 12 16) / PE-X rør i dim 20x2 (NRF 836 39 23)

Som tilbehør finnes også LK Fordelerkupper for PE-X rør 8x1, PE-X/PAL rør 20x2,8 og for kobberør 12x1,0 resp. 15x1,0.

Tilkoblingsdimensjoner:

Tilkobling mateledning, 1" innv

Tilkobling gulvvarmerør, ¾" utv Eurocone

Mål:

Byggemålene til fordeleren kan leses ut av artikkeltabellen under. Sentermål rørtilkoblinger er 50 mm med 25 mm forskyvning mellom tur og retur. Ekstra lengdemål som er nødvendig er angitt under.

LK Kuleventil Rett: 65 mm

LK Kuleventil Vinkel: 70 mm

LK By-Pass RF: 15 mm

LK By-Pass Delta P RF: 155 mm

LK OptiFlow EVO II inkl. overgangsnippel rett: 123 mm

LK OptiFlow EVO II inkl. overgangsnippel albu: 93 mm

NRF nr.	Lengde	Høyde	Dybde	Antall kretser	Vekt (kg)	Forpakn.
825 47 45	128 mm	355 mm	90 mm	1	1,2	1/120
836 39 61	220 mm	355 mm	90 mm	2	2,2	1/48
836 39 62	270 mm	355 mm	90 mm	3	2,4	1/48
836 39 63	320 mm	355 mm	90 mm	4	2,6	1/48
836 39 64	385 mm	355 mm	90 mm	5	2,9	1/32
836 39 65	420 mm	355 mm	90 mm	6	3,0	1/32
836 39 66	470 mm	355 mm	90 mm	7	3,2	1/32
836 39 67	520 mm	355 mm	90 mm	8	3,4	1/24
836 39 68	570 mm	355 mm	90 mm	9	3,65	1/24
836 39 69	620 mm	355 mm	90 mm	10	3,8	1/24
836 39 71	670 mm	355 mm	90 mm	11	4,0	1/24
836 39 72	720 mm	355 mm	90 mm	12	4,2	1/24