

Floralux®

Reparasjonsjord

FLORALUX® REPARASJONSJORD

Floralux® Reparasjonsjord består av siktet torv med finfordelingsgrad 0-15 mm og sand, tilsatt rikelig med kalk og NPK-gjødsel med mikronæring.

Brukerveiledning:

Floralux® Reparasjonsjord egner seg godt til toppdressing av plen og skader på plen og torvtak, samt til anlegging og vedlikehold av golfbaner.

Ved å bruke Floralux® Reparasjonsjord til toppdressing av plen, tilføres rikelig med næring, og man unngår at mose får utvikle seg. Om våren bør man fjerne vissent gress før man raker utover et lag Floralux® Reparasjonsjord. Beregn en 50 l sekk til 10 m². Floralux® Reparasjonsjord blandet med frø egner seg meget godt til å utbedre frost- og slitasjeskader. For å få hurtig og god vekst, lønner det seg å blande frøet med jorden før man dekker skadene. Til å utbedre skader på torvtak anbefaler vi naturfrøblanding, og til plen sportsfrøblanding.



Varedeklarasjon:

Varetype: Blandet dyrkingsmedium

Bruksområde: Utbedring grøntområder.

Sammensetning: Sphagnumtorv H2-4, sand, kalk og NPK-gjødsel med mikronæring

Tørrestoff:	213 g/L
Organisk innhold:	51,3 % TS
Surhetsgrad:	pH 6,0
Elektrisk konduktivitet:	65 ms/m
Nitrat-N:	110 mg/L
Ammonium-N:	160 mg/L
Fosfor, P:	21 mg/L
Kalium, K:	317 mg/L
Kalsium, Ca:	500 mg/L
Magnesium, Mg:	109 mg/L
Natrium, Na:	19 mg/L
Svovel, S:	170 mg/L
Bor, B:	0,39 mg/L
Kobolt, Co:	<0,1 mg/L
Kobber, Cu:	0,25 mg/L
Jern, Fe:	96 mg/L
Mangan, Mn:	10,9 mg/L
Molybden, Mo:	0,73 mg/L
Sink, Zn:	1,1 mg/L
Aluminium, Al:	17 mg/L
Total nitrogen, Kjeldahl-N:	1760 mg/L
Volum: ca. 50 liter	Ca. 40 L
Densitet:	380 kg/m³
Finfordelingsgrad:	Fin

Anbefalt bruk: Se brukerveiledning over

Anbefalt oppbevaring: Unngå direkte sollys
Oppgitte verdier vil kunne endres ved langvarig lagring.

Produksjonsnummer: Se forsiden av sekken.

Reg. nr. hos Mattilsynet: 6594.

Produktet er komprimert. Volumberegning etter NS 12580, CEN-metoden.



ART.NR.	VOLUM	NOBBNR.	EAN-NR.	ANT./PALL
13163	40 liter	48519936	7040450131636	51/pall



Kvalitetsprodukter

NITTEDAL
TORVINDUSTRI A.S

www.nittedal-torvindustri.no

