



Dok.nr: CM-1102-1C	Dato: 1.2.2011
Erstatter: CM-0808-1C	Side: 1 av 3

FDV – DOKUMENTASJON (FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)

Denne dokumentasjonen gjelder for Alloc Commercial/Commercial Stone.

1. Bruksområde

Alloc Commercial er et laminatgulv til bruk i henhold til den europeiske bruksnormen EN 685 i både hjemlige og offentlige miljøer. Bruksklassen er definert til 23/34. Dette innebærer at gulvet kan nyttes i områder med svært høy trafikk og stor slitasje.

2. Drift

For å opprettholde levetiden på laminatgulvet må det tas forhåndsregler mot unødig belastning av overflaten.

Møbler og tunge gjenstander bør forsynes med filtknotter.

Beskyttelsesmatter bør benyttes under kontorstoler med hjul av hardt materiale¹⁾.

Legg alltid en avtørkningsmatte av god kvalitet innenfor eventuelle ytterdører.

Innetemperatur og relativ luftfuktighet

Det ideelle innklimaet for treprodukter er å ha en relativ fuktighet mellom 40 til 60 % og en temperatur mellom 19 og 24 °C.

Blir luftfuktigheten for lav kan gulvet risikere å tørke ensidig og dermed endre dimensjoner. Ved kraftig ensidig uttørring kan denne dimensjonsendringen resultere i at gulvet skåler seg.

Statisk elektrisitet

Alloc Commercial er definert som antistatisk. Dersom den relative luftfuktigheten skulle bli ekstremt lav vil dette redusere gulvets evne til å avlede statiske ladninger.

3. Gulvvarme

I forbindelse med undergulvsvarme skal det legges ut PE-folie med tykkelsen min. 0,20 mm som fungerer som fuktsperre.

Alle varmeelementer må være slått av under installasjonen og temperaturen i undergulvet må ligge mellom 18 og 20 °C. Gulvets overflatetemperatur må ikke overstige 28 °C. Husk at løse tepper og matter vil fungere som varmeakkumulatorer og muligens øke overflatetemperaturen til mer enn anbefalt maksimum.

Effekten av gulvvarmen må ikke overstige:

- Varmekabler: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under Alloc gulvet).
- Varmematter: 60 W/m² (PE-folie installeres vanligvis direkte under varmemattene – konsulter din leverandør eller installatør).
- Vannbåren varme: Inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulig systemeffekt aldri vil gi en overflatetemperatur høyere enn 28 °C (PE-folie installeres direkte under Alloc gulvet).

1) Utfresninger i overflaten, som Stone Structure, krever beskyttelsesmatte uavhengig av hjulkvaliteten til kontorstolene.



Dok.nr: CM-1102-1C	Dato: 1.2.2011
Erstatter: CM-0808-1C	Side: 2 av 3

Regulering av temperaturen etter installering, eller hvis varmesystemet har vært slått av en lengre periode:

1. Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18–22 °C.
2. Påfølgende uke kan varmen tilpasses iht. ovenstående.

4. Vedlikehold/rengjøring

Rengjøring

Det anbefales å bruke tørre rengjørings metoder.

Ved vanskelig rengjøring anbefales det å bruke en godt vridd klut med rent lunkent vann. Ved bruk av rengjøringsmidler i vannet, bør syntetiske rengjøringsmidler nyttes. Vi anbefaler Alloc Cleaner Plus, som er et fosfatfritt og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel som tørker uten å etterlate striper og gir en behagelig duft. Organiske rengjøringsmidler etterlater en tynn film av fett på overflaten og vil resultere i visuelle skjolder i overflaten. Unngå å bruke for mye vann. Vannslø skal tørkes opp.

NB: Ved vått gulv kan overflaten bli glattere og ha redusert sklisikkerhet.

Tørre metoder

Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke kost, støvsuger eller mopp.
Microfiber mopper er i så måte ideelle.

Våte metoder

Vanskelige flekker kan tørkes av med en godt vridd fuktig klut.

Bruk aldri sterk konsentrert såpeløsninger på gulvet!

Ved svært vanskelig flekker kan de rengjøres etter tabellen som følger vedlagt:

Flekker	Fjernes med
Blod	Kaldt vann
Fett, salt, vin, sjokolade	Lunkent såpevann (syntetisk rengjøringsmiddel)
Gummi, olje, asfalt, skokrem, sot, neglelakk, leppestift	Aceton
Tusj, fargeblyant, tegnekritt, maling	Aceton/White sprit umiddelbart etter flekkdannelse
Voks fra stearinlys	Vent til det er hardt, skrap av forsiktig
Tyggegummi	Kjøøl ned, skrap av forsiktig, rens med aceton

OLJET OVERFLATE: Flekker og avtrykk fra sko kan under noen omstendigheter lettere komme til syne på en oljet overflate og kan derfor måtte behøve rengjøring noe oftere enn for en konvensjonell Alloc Commercial overflate.

NB: Rengjøringen av noen oljet overflater (OT) vil oppleves som om man rengjør et tregulv (litt mer slitsom).

Vedlikehold

Alloc Commercial er et vedlikeholdsfritt gulv, som kun skal rengjøres etter metoder beskrevet under avsnittet rengjøring. Skader som rift og sår i overflaten kan repareres med ColorFill. Sterkt skadete gulvbord bør skiftes ut. Se Gulvlegger Guide.

Alloc Commercial kan behandles med Refresher/Polish for laminatgulv. Refresher/Polish legger en klar hinne på overflaten av laminatgulvet, som forsvinner ved trafikk. Dette vil kunne gi utslag i klarhetsforskjeller i overflaten, spesielt dersom trafikkerte og ikke-trafikkerte arealer sammenliknes.

En må kunne forvente små fargeforskjeller i de utfreste sporene dersom den totale gulvflaten utsettes for ulik mengde sollys over tid.



Dok.nr: CM-1102-1C	Dato: 1.2.2011
Erstatter: CM-0808-1C	Side: 3 av 3

Demonterbarhet

Alloc Commercial kan demonteres og installeres igjen. På denne måten kan en bytte ut skadete gulvbord. Gulvet vil også ha en gjenbruksverdi i det man vil fjerne Alloc Commercial.

Ved en demontering pass på at en alltid bøyer gulvbordet en skal ha opp, slik at en ikke skader låselisten. Se leggeanvisning for Alloc Commercial eller Gulvlegger Guide.

Deponering skjer i henhold til sikkerhetsdatablad (HMS) for Alloc Commercial.

5. Transport og lagring

Alloc Commercial er pakket i merkede kartonger som er beskyttet av perforert krympeplast. Dette gjør at pakkene kan lagres og transporteres uten temperaturbegrensninger, men pakkene må skjermes for regn, snø og langvarig sterkt lys. Kartongene bør unngå støt langs kantene.

6. Helse og miljø

Alloc Commercial testes i henhold til europeiske normer for emisjon og giftighet, og anbefales av Norges Astma og Allergiforbund.



Produktet er testet og funnet godkjent ved en rekke europeiske brannlaboratorier.

Alloc AS innehar FSC[™] (Forest Stewardship Council[™]) Chain-of-Custody sertifikat for Alloc Commercial. Det vil si at råvarer kommer fra kontrollerte og sertifiserte skogbruk, hvor en tar hensyn til menneskelige, økonomiske og økologiske forhold.



Symbolet for bærekraftig skogbruk

7. Mer informasjon

For nærmere informasjon om Alloc Commercial eller andre produkter som leveres av Alloc AS, henviser vi til Alloc brosjyre materiell, eller besøk oss på vår hjemmeside: www.alloc.no

Ta gjerne kontakt med Alloc Kundeservice på telefon 815 32 830 eller pr e-mail: alloc@alloc.no