

Surface Wall

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	EN 259-1	Heavy Duty Wall Covering
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse	EN ISO 24346	2 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3400 g/m²
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	2 mm
Overflatebehandling		PU Shield
Monteringsmetode		Hellimes
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 15102	0019-0065-DoP-2019-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	B-s2,d0
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Fargeekthet – lys	ISO 105-B02	≥ 7
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold		25,5 %
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Rull		Roll 2x23m
Antall tilgjengelige design		7



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (10/09/2026). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.

ProtectWall, Protectwall CR, Wallgard, Surface Wall, LinoWall

Vedlikeholds - anvisning

Generelt

Rengjør vegg ved behov og flekker skal fjernes så raskt som mulig for å unngå at de setter permanente merker. Lyse farger krever høyere frekvens på renhold

Rengjøringsmiddel

Bruk et mildt rengjøringsmiddel med pH 7-9 ved daglig renhold. Følg fabrikantens doseringsanvisning.

Ved hovedrengjøring kan et mer spesifikt middel brukes, men husk da å gjøre en test samt å skylle med rent vann etter rengjøring. Følg anvisning fra valgt leverandør

Daglig rengjøring

Benytt en myk svamp fuktet med vann og rengjøringsmiddel.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør vegg med et surt rengjøringsmiddel (pH <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Bruk aldri ripende skuremiddel eller slipende pad. Hvit nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel og trykk fra plastemballasje (f.eks. poser med bomullspads som henger inntil vegg) kan forårsake permanent misfarging av vegg. Dusjnal, knotter av gummi osv kan sette flekker ved direkte kontakt med vegg.

Flekkfjerning

Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med vann etterpå.

Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en

hvit nylonklut fuktet i teknisk sprit. Ferske limflekker fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel.

Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk f.eks Tarkett Bioclean i lunkent vann
Kulepennmerke, karbonpapir, sminke	Teknisk sprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller teknisk sprit + hvit nylonklut
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann + ammoniakk

Tenk på!

Vinyl skades av benzen, aceton, toluen og tynner. Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske som overskuddsfarge som skylles ut av håret. Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekontakt med overflaten, se overfor. Tenk på at lyse veggbelegg krever en økt rengjøringsfrekvens.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene på innsiden av skapdøren!