

TAKÅSFÄSTE RRF 170X2,0 HÖ

Takåsfeste RRF FAST

Takåsfäste RRF används vid takkonstruktioner och korsande balkar, i huvudsak vid förankring av takåsar till primärbalkar. Finns i två versioner, höger och vänster.
Takåsfästet är särskilt användbart i konstruktioner som förses med inklädnad på den bärande stommen eller där det saknas betydelse om beslaget är synligt. För fastsättning används Ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8.

Material:
2,0 mm varmförzinkad stålplåt
Spikhål Ø 5,0 mm

Kataloginfo

Artikelnr	Beteckning	Dimension HxT mm	Utförande	Antal/fp
833375	RRF	170x2,0	Höger	50 #
833376	RRF	170x2,0	Vänster	50 #
833377	RRF	210x2,0	Höger	50 #
833378	RRF	210x2,0	Vänster	50 #
833379	RRF	250x2,0	Höger	50 #
833380	RRF	250x2,0	Vänster	50 #
833381	RRF	290x2,0	Höger	50 #
833382	RRF	290x2,0	Vänster	50 #
833383	RRF	330x2,0	Höger	50 #
833384	RRF	330x2,0	Vänster	50 #
833385	RRF	370x2,0	Höger	40 #
833386	RRF	370x2,0	Vänster	40 #

no: http://no.fast-fastening.com/fast/IboxServlet?p=IXK090&AID=833375