



We keep *your* promises!

Produktdatablad: Parkett

900211097
14 RAW EIK NATUR 3S BLANK



900211098
14 RAW EIK NATUR 3S MATT



9736617
13 RAW EIK VAR. PLANK HVIT MATT



9736615
13 RAW EIK VAR. PLANK MATT



9736614
13 RAW ASK ROB 3S HVIT MATT



9736613
13 RAW EIK ROB 3S HVIT MATT



Varenummer Stark	900211097	900211098	9736617	9736615	9736614	9736613
Produktnavn	14RAW EIK NATUR 3S BLANK 900211097	14RAW EIK NATUR 3S MATT 900211098	13RAW EIK VAR. PLANK HVIT MATT 9736617	13RAW EIK VAR. PLANK MATT 9736615	13RAW ASK ROB 3S HVIT MATT 9736614	13RAW EIK ROB 3S HVIT MATT 9736613

Tresort	Eik	Eik	Eik	Eik	Eik	Oak
Sortering	Nature	Nature	Variation	Variation	Robust	Robust
Overflatebehandling	Blank lakk	Matt lakk	Hvit matt lakk	Matt lakk	Hvit matt lakk	Hvit matt lakk
Pattern	3-strip	3-strip	Plank	Plank	3-strip	3-strip
Fas	Nei	Nei	Minifas på 2 sider	Minifas på 2 sider	Nei	Nei
Låsesystem	5G	5G	5G	5G	5G	5G
Midtsjikt	Furu/gran mellomsjikt	Furu/gran mellomsjikt	Furu/gran mellomsjikt	Furu/gran mellomsjikt	Furu/gran mellomsjikt	Furu/gran mellomsjikt
Bunnsjikt	Furu/gran	Furu/gran	Furu/gran	Furu/gran	Furu/gran	Furu/gran
Tykkelse, mm	14	14	13	13	13	13
Bredde, mm	194	194	162	162	194	194
Lengde, mm	2281	2281	2000	2200	2281	2281
Tykkelse på slitesjikt, mm	3,5	3,5	≥ 2,5	≥ 2,5	≥ 2,5	≥ 2,5
Bord i hver pakke	6	6	6	6	6	6
M2 per pakke	2,66	2,66	1,94	2,14	2,66	2,66
Antall pakker på pall	35	35	36	36	40	40
Antall m2 per pall	93,10	93,10	69,84	77,04	106,40	106,40
EAN kode	7392662073663	7392662073649	5710764497576	5710764497569	5710764497552	5710764497583
Nettovekt, kg/m2	ca 7,9	ca 7,9	ca 7,3	ca 7,3	ca 7,3	ca 7,3
Bruttovekt, kg/m2	ca 8,1	ca 8,1	ca 7,5	ca 7,5	ca 7,5	ca 7,5
Pakkens lengde, mm	2295	2295	2015	2215	2295	2295
Pakkens bredde, mm	215	215	180	180	215	215
Pakkens høyde, mm	85	85	80	80	80	80
Pakkens vekt, kg	21,546	21,546	14,55	16,05	19,95	19,95
Pallens lengde, mm	2295	2295	2015	2215	2295	2295
Pallens bredde, mm	1060	1060	1080	1080	1060	1060
Pallens høyde, mm	700	700	580	580	740	740
Pallens vekt, kg	754	754	524	578	798	798
Taber Abraser/Lakkens sliktestyrke* EN 13696						
*Disse verdiene gjelder ikke for fargede, børstede eller hardvoksoljede gulv	ca 2500 revs	ca 2500 revs	N/A	N/A	N/A	N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔLw in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17	17	17	17	17	17
Brannklassifisering - limt til undergulv - lagt flytende på undergulv	Parkettgulv for innendørs bruk i samsvar med harmonisert standard EN 14342:2013	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
Emisjon av formaldehyd		E1	E1	E1	E1	E1
Innhold av pentachlorophenol		< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm
Bruddstyrke		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sklihemmende egenskaper		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Termisk varmeledningsevne		≤ 0,11 W/m K	≤ 0,11 W/m K	≤ 0,104 W/m K	≤ 0,104 W/m K	≤ 0,104 W/m K
Biologisk holdbarhet		Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
Installasjonsmetode				Flytende/Limes		
Gulvvarmekompatibel						
Overflatetemperatur må ikke overstige 27°C med et selvregulerende gulvvarmesystem.						