

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet borhammer med SDS plus

EXBH18V-32F



Den robuste, høyhastighets SDS plus-borhammeren for boring av store og dype hull

De viktigste dataene

Batterispenning	18,0 V
Bor-Ø i betong med hammerbor	6 – 32 mm
Slagtall ved nominelt turtall	4.300 slag/min

Bestillingsnummer 0 611 922 100

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Slagtall ved nominelt turtall	4.300 slag/min
Nominelt turtall	0 – 790 o/min
Batterispenning	18,0 V
Vekt ekskl. batteri	4,2 kg
Verktøyholder	SDS plus
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	274 x 445 x 143 mm
Nominell slagenergi	4,5 J

Borekapasitet

Bor-Ø i betong med hammerbor	6 – 32 mm
Optimalt bruksområde er betong med hammerbor	10 – 20 mm

Informasjon om støy/ vibrasjon

Hammerboring i betong

Svingningsemissjonsverdi ah	9,1 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Meisling i betong

Svingningsemissjonsverdi ah	8 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Høyhastighetsboring: Overlegen borehastighet med middels store diametere (10–20 mm)
- BITURBO BRUSHLESS: Høyttelsesmotor og drivsystem utviklet for å utnytte den ekstreme kraften til EXPERT-batterier
- Høyere produktivitet: En svært effektiv drivlinje som lar deg gjøre betydelig flere kraftige forankringsjobber per batterilading
- Avansert brukerbeskyttelse: Vibration Control reduserer skadelige vibrasjoner for redusert belastning under arbeidet

