

Eksklusive innerdører (Stil, Odin, Sigve, Thor)**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Eksklusive innerdører er malte og har laminert ramtre av furu evt. med et pålimt ytterlag av MDF eller behandlet eik. Speil har en kjerne av HDF.

Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørblad.

Dørbladtykkelsen er 40mm.

Massive innerdører leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, dør med glass og gjennomgående sprosser av MDF eller heltre, dør med sidefelt og tofløya.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Glasset på Odin, Sigve og Thor er små ruter som ikke er herdet.

Karmene er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, ytterste laget består av kvistfri furu. Karmene er hvitmalt med vannbasert maling.

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

Bruksområde

Innerdøren er beregnet til bruk i oppvarmede kontor og boliger. Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Døren tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %), deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

Døren er ikke egnet for bruk i rom med svømmebasseng, badstuer, dusjrom med hard bruk, offentlige garderober etc.

Farger

NCS S 0502-Y, glans 35, +/-5.

Kan leveres i andre NCS farger.

Overflatebehandling

Overflatebehandlingen består av 2-komponent syreherdende maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5. Eller behandlet eik, olje / lakk.

Karmene er malt med vannbasert maling.

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

Tilbehørsprodukter

- Skyvedørskarm
- Beslag til skyvedør
- WC-skilt
- Dørvridere



Stil 1



Odin



Sigve



Thor Eik

Eksklusive innerdører (Stil, Odin, Sigve, Thor)

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dørtype	Modul	Dørbladmål	Utv. karmmål
Enkle dører	M 7x19	625x1840 mm	690x1891 mm
	M 8x19	725x1840 mm	790x1891 mm
	M 9x19	825x1840 mm	890x1891 mm
	M 10x19	925x1840 mm	990x1891 mm
	M 7x20	625x1940 mm	690x1991 mm
	M 8x20	725x1940 mm	790x1991 mm
	M 9x20	825x1940 mm	890x1991 mm
	M 10x20	925x1940 mm	990x1991 mm
	M 7x21	625x2040 mm	690x2091 mm
	M 8x21	725x2040 mm	790x2091 mm
	M 9x21	825x2040 mm	890x2091 mm
Tofløya dører	M 13x20	625+625x1940 mm	1315x1991 mm
	M 15x20	725+725x1940 mm	1515x1991 mm
	M 17x20	825+825x1940 mm	1715x1991 mm
	M 19x20	925+925x1940 mm	1915x1991 mm
	M 13x21	625+625x2040 mm	1315x2091 mm
	M 15x21	725+725x2040 mm	1515x2091 mm
	M 17x21	825+825x2040 mm	1715x2091 mm
Dører med sidefelt	M 12x21	725+395x2040 mm	1188x2091 mm
	M 13x21	825+395x2040 mm	1288x2091 mm
	M 14x21	925+395x2040 mm	1388x2091 mm

Andre/spesialmål leveres på bestilling

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.2

NS 3451-kode for bygningsdel

244 Innvendige dører.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.
Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

Bør lagres minimum 2-3 dager i rommet det skal monteres før montering.

Eksklusive innerdører (Stil, Odin, Sigve, Thor)**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet.
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet.
Ressursbruk:	Ikke beregnet.
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

CE-merking

Innerdører og branndører har foreløpig ikke en produktstandard, og kan således ikke CE-merkes

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no