

Wakaflex

Produktbeskrivelse

Wakaflex er laget av polyisobutylene (PIB) som gjør den fleksibel. Armert med aluminiumsnett som strekker seg ved montering og holder takets profil.

Produktet er et universalprodukt som kan brukes som beslag rundt piper, mot vegger og andre detaljer.

Wakaflex kommer med to butylstriper og trenger kun 30 mm overlapp. Produktet binder seg kjemisk til seg selv etter 20 minutter.

På vertikale flater skal produktet sikres mekanisk.

Kan strekkes i begge retninger.

Produktet monteres slik at vann alltid avledes.

Lagring

Unngå direkte eksponering for regn, fukt og UV-stråling. Rullene må lagres stående.

Produktdata:	
Lengde på rull:	5 meter
Bredde på rull:	280 og 560 mm
Bredde på omslaget:	280 og 560 mm.
Forbruk per m ² :	Etter behov
Brukstemperatur:	+5 til 40 C

Emballasje:	280 mm	560 mm
Vekt på rull:	5,3 kg	10 kg
Ruller per eske	4 stk	2 stk
Vekt på esken (netto):	21,2 kg	20 kg
Ruller per pall:	84 stk.	28 stk.
Vekt per pall (netto):	445 kg 2	280 kg