




 PLUS3PSX
filterhus for patroner SX

*Komplett utvalg av hus designet for å passe
standard SX(DOE)-kassetter med høyde fra 4" til 20".*



PLUS 3P SX



ARBEIDSFORHOLD

BSP-versjoner _____ 8 bar (116 psi)
 NPT versjoner _____ 8,6 bar (125 psi)
 Maks arbeidstemperatur _____ 45°C (113°F)
 Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)

SPESIFIKASJONER

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
 Hode og ringmutter: forsterket polypropylen.
 Filterkopp: PET.
 O-ring: EPDM.
 Luftventil: polypropylene, o-ring EPDM.
 INN/UT messing tråder: CW 617 N messing.
 Manometer: radial type, trykkområde 0-12 bar, 0-170 psi.

PLUS 3P filterhus med innvendig gjenger i messing

HOUSINGS WITH BRASS BSP THREADS

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON FILTERPATRON	DIM	BYGGE MÅL MM		
					A	B	C
4004486	RA107T111	MEDIUM PLUS 3P MFO SX TS	5"	1/2"	191	133	130
4004484	RA111T411	SENIOR PLUS 3P AFO SX TS	10"	3/4"	315	133	130
4004484	RA115T411	MASTER PLUS 3P AFO SX TS	20"	3/4"	571	133	130

PLUS M 3P med to manometer men innvendig gjenger i messing

HOUSINGS WITH BRASS BSP THREADS

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON FILTERPATRON	DIM	BYGGE MÅL MM		
					A	B	C
4004483	RA111T414	SENIOR PLUS M 3P AFO SX TS	10"	3/4"	365	133	130

TILBEHØR

NRF	ARTNR	MODEL
4004468	AA7516362	O-ring for PLUS 3P filterhus


NRF	ARTNR	MODEL
4004511	RB7403013	Filternøkkel

NRF	ARTNR	MODEL
4004488	RB7400007	Veggbrakett for PLUS 3P

NRF	ARTNR	MODEL
4004509	AA9020624	Manometer Rad. 1/8 SC. 0-12 bar



PLUS 3P SX



ARBEIDSFORHOLD

BSP-versjoner _____ 8 bar (116 psi)
 NPT versjoner _____ 8,6 bar (125 psi)
 Maks arbeidstemperatur _____ 45°C (113°F)
 Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)

SPESIFIKASJONER

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
 Hode og ringmutter: forsterket polypropylen.
 Filterkopp: PET.
 O-ring: EPDM.
 Luftventil: polypropylene, o-ring EPDM.
 INN/UT messing tråder: CW 617 N messing.
 Manometer: radial type, trykkområde 0-12 bar, 0-170 psi.

PLUS 3P blått filterhus med innvendig gjenger i messing.

HOUSINGS WITH BRASS BSP THREADS

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON FILTERPATRON	DIM	BYGGEMÅL MM		
					A	B	C
4004477	RA107T112	MEDIUM PLUS 3P MFO SX AB	5"	1/2"	191	133	130
4004479	RA111T412	SENIOR PLUS 3P AFO SX AB	10"	3/4"	315	133	130
4004475	RA115T412	MASTER PLUS 3P AFO SX AB	20"	3/4"	571	133	130

PLUS M 3P med to manometer men innvendig gjenger i messing

HOUSINGS WITH BRASS BSP THREADS

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON FILTERPATRON	DIM	BYGGEMÅL MM		
					A	B	C
4004476	RA111T415	SENIOR PLUS M 3P AFO SX AB	10"	3/4"	365	133	130

TILBEHØR

NRF	ARTNR	MODEL
4004468	AA7516362	O-ring for PLUS 3P filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
4004511	RB7403013	Filternøkkel

NRF	ARTNR	MODEL
4004488	RB7400007	Veggbrakett for PLUS 3P

NRF	ARTNR	MODEL
4004509	AA9020624	Manometer Rad. 1/8 SC. 0-12 bar