

## FDV- DOKUMENTASJON FXA GULVAVRETTING

FXA Gulvavretting NOBB nr. 56840401

### 1. Produkt

Produktbeskrivelse		FXA gulvavretting er en normaltørkende avrettingsmasse for de fleste typer underlag. Tørketid en uke pr 1 cm tykkelse.
--------------------	--	--

### 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Utbedring av skader		Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel. Ved store skader og punktering av en eventuelt flytende konstruksjon renskjæres sparkelsjiktet med en vinkelsliper. Deretter fjernes resten av konstruksjonen under punkteringen med alle skadede lag. Gulvet bygges deretter opp igjen med alle tilhørende komponenter. Ved svanker i avrettingen før legging av belegg kan gulvet finavrettes eller svankene kan flekkes med en håndsparkel. Eventuelt kan buler slipes ned ved bruk av gulvslipemaskin.
---------------------	--	--

### 3. Behandling av avfall

Levering av avfall		Alle avrettingsmasser deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før avrettingsmassen kan brukes som fyllmasse. Inneholder ikke miljøfarlig avfall.
--------------------	--	--

Avfallskode og avfallsstoffnummer		Foreslått avfallskode: 17 01 01 Betong
-----------------------------------	--	--

Øvrig informasjon om produktet finnes på: [www.byggmakker.no](http://www.byggmakker.no)