

Platon Separasjonsduk

Filtrasjonsbeskyttelse

Beskrivelse :

Vevd geotekstil for separasjon og filtrering av masser ved fyllinger og drengrofter. Laget av polypropylen.



Bruksområde :

Beskyttelse av underlag ved torvtak. 60x50m eller beskyttelse av separasj for vannbelastning og drenering.

Lagring :

Bør lagres tørt, temperert og fritt for UV

Montering :

Monteres for skille av masser i grunnen ved oppfylling for grunnmursplater

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Platon Xtra

Godkjenninger og garanti



Platon Separasjonsduk

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Varenummer	Bredde	
410058	2600 mm	
410057	1300 mm	

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 10319	N/50 mm	600 -10%
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 10319	N/50 mm	600 -10%
Bruddforlengelse Langs	EN 10319	%	22 ± 6,6
Bruddforlengelse Tvers	EN 10319	%	18 ± 5,4
Forventet levetid	EN 13438	Years	25
Bestandighet mot kjemisk påvirkning	-	-	Godkjent
Maks tid før tildekking	-	Weeks	4
Motstand mot oksidasjon	-	-	Tilfredsstillende
Motstand mot statisk punktering	EN 12236	N	1800 -180
Dynamisk perforeringsmotstand	EN 13433	mm	14 +4,2
Karakteristisk porestørrelse	EN 12956	µm	200 ± 60
Vannpermeabilitet	EN 11058	m/s	0,015 -0,0054
Vannstrømningshastighet	EN 11058	l/m ² /s	18 -5,4

