

Overgangsniappel

Overgangsniappel

Benyttes der det er behov for overgang til utvendige gjenger.

Kan benyttes direkte på et Sanipex MT t-rør, dersom det er behov for tilkobling av utstyr/følere med innvendig gjenger.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Overgangsniappel

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Overgang niappel 20-1/2"	4696.210	512 19 41	1 stk
Overgang niappel 26-1/2"	4696.215	512 19 42	1 stk
Overgang niappel 26-3/4"	4696.220	512 19 43	1 stk
Overgang niappel 32-1/2"	4696.315	512 19 44	1 stk
Overgang niappel 32-3/4"	4696.320	512 19 45	1 stk
Overgang niappel 40-1/2"	4696.415	512 19 46	1 stk
Overgang niappel 40-1"	4696.425	512 19 48	1 stk

Armaturljonsson

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Beskrivelsestekst : Overgangsniappel

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.