

Powertekk Plano

0050

Stormsikkert stålplatetak med glatte, flate profiler og moderne design

Beskrivelse :

Powertekk Plano stålplatetak består av høykvalitets kaldvalset stål som er varmgalvanisert med 275 g sink/m². Undersiden er belagt med et polyesterbelegg og oversiden er påført epoxyprimer og pulverlakk. Produktet leveres med matt overflate.

**Bruksområde :**

Benyttes som lektet takteking for skråtak ned til 15 grader takvinkel. Powertekk Plano er godt egnet både til nybygg og rehabilitering.

Lagring :

Takpannene stables på paller og dekkes med en hette av krympeplast. Langtidslagring (over 2 uker) skal foregå innendørs, tørt og ventilert. Stabling av paller er forbudt.

Montering :

Produktets format, lave vekt og et komplette tilbehørsprogram gjør at Powertekk Plano monteres raskt og effektivt på taket. Takplatene skal alltid monteres fra møne til raft og kan monteres parallelt eller i forband. Hver plate festes med skrue eller spikerskrue og kuttes med blikksaks, nibbler eller spesialsag med karbid blad. Bruk aldri hurtiggående skjæreutstyr (ikke over 4000 omdr./min.), ikke benytt vinkelkutter!

På grunn av fare for avskaling skal det ikke benyttes luftverktøy til å feste platene ved temperaturer < 5 °C. Unngå kutting av plater på taket. Skjærespon gir rustmerker på platene og kan evt. skade undertaket. Rengjør også tak og renner for spon fra skruer. Alle eksponerte kuttflater skal forsegles med Powertekk forseglingslakk.

[Klikk her for å se vår digitale monteringsanvisning.](#)

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Avstandsmåler Nordic/Plano
Skumplastkile Powertekk
Trekant Skumplastlist m/klebe
Kabelgjennomføring Solar Plano

Godkjenninger og garanti

Powertekk Plano

0050

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omlegg bredde	60 ± 4	mm
Dekkende mål	1123+-369	mm
Bredde	407 ± 4	mm
Lengde	1183+-4	mm
Vekt (pr enhet)	2770	g
Enhet pr. m ²	2.41	stk
Materialtype	Lakkerte stålplater	-
Minste takvinkel	15	°
Overflate	Matt	-
Tykkelse	0,7	mm

Varenummer	Farge	RAL-kode	Type
760008	Granitt Metallic	9008	Standard
760108	Granitt Metallic	9008	Silence
760013	Sort Matt	9005	Standard
760014	Antrasitt Matt	7021	Standard
760113	Sort Matt	9005	Silence
760114	Antrasitt Matt	7021	Silence

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	-	E	-
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)	-
Vanntetthet	-	Godkjent	-
Mekanisk motstand	-	Steel DX52D+Zn 275-M-B, EN 10346: 2015), 0,7	mm
Helse- og miljøskadelige stoffer	-	Ingen	-
Motstand mot slag	-	1,2 kN ved lektaavstand maks. 369 mm	-
Bestandighet	-	Steel DX52D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), tl. 0,7 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PUR 100 +/- 30 µm	-

