

YTTERDØR THERMO

Produktfakta

Ytterdør thermo beregnet til utvendig bruk. Døren har dobbelt sett med pakninger (i dørblad og karm) og leveres etter følgende spesifikasjoner:

Dørbladet

Dørbladet består av EPS-grafit, aluminiumplater, HDF-plater og har ramtre av kvistfri furu med forsterkning av kryssfiner.

Dørbladtykkelsen er 86mm. Sporfrest ytterside, glatt innside.

Dørblad med glass

3-lag isolerglass

Malte overflater

Standard farge er hvit, NCS S 0502-Y, halvmatt.

Karm

Malt karm av furu, 53x115mm.

Terskel

25mm HC-godkjent terskel i oljet bjørk med aluminium beslag.

Låskasse

FG-godkjent Assa 8765

Sylinder

FG-godkjent Assa 1296C SEK

Hengsler

Abloy 3248, justerbare, innbruddsforsterkede hengsler.

Ved justering av hengsler kan dørbladet justeres i vertikal eller horisontal retning.

Sluttstykke

Abloy LP712, justerbart FG-godkjent sluttstykke.

U-verdi

YD Thermo: fra 0,57 W/m²K (tett dør). Med glass: 0,8.

Bruksområde

Døren er beregnet til bruk som ytterdør, uten egenskaper for brannmotstand og/eller røyklekkasje.

Rengjøring

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, eventuelt tilsatt litt vaskemiddel UTEN slipemiddel. Bruk ikke sterkere løsningsmiddel, skurepulver, stålull eller lignende. Dette vil ødelegge overflaten. Bruk fuktig svamp eller vaskeklut til rengjøringen og tørk godt av etterpå.

Karm og listverk rengjøres på samme måte.

Det anbefales at dørene vokses minst én gang i året.

Vedlikehold

På ferdig behandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring.

Se pkt over om rengjøring.

Låskasse skal smøres med låsfett ca 2 ganger i året, hengsler smøres minst en gang pr år.

Terskel skal oljes med treolje en gang i året.

På dører med glass skal det årlig kontrolleres at pakning/silikon mellom glass og ytre glasslist er hel og ikke skadet, slik at fukt ikke trenger inn i døren.

Døren monteres slik at den ikke kommer i direkte kontakt med vann.

Dører i mørke farger bør ikke stå i direkte sollys, da dette kan medføre sprekkdannelser.

REKLAMASJON

5 års reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil på dører som er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisning er fulgt.