

## Sprinkelhenger



### Bruksområde

Sprinkelhenger "N", er utviklet for rørsystemer som faste brannslukningsinstallasjoner, primært sprinkleranlegg.

### Beskrivelse

Sprinkelhenger "N", er utført i pregalvanisert/elektroforsinket stål. Flensmutter DIN 6923 og justeringsmutter inngår løspakket (Elektroforsinket).

### Materiale

Stål, elektrofor-sinket/pregalvanisert iht. NS-EN 10327.

### Merk

Kan også benyttes ved oppheng av avløpsrør. Justeringsmutteren muliggjør enkelt høydergulering av røret for å oppnå nødvendig fall. Sprinkelhenger "N" er godkjent av VdS<sup>1</sup> (G4850025) FM<sup>2</sup>. Finnes også med dempegummi i silikon.

### VdS Installasjoner

Utv. Rørdia. [mm]	Gjenge- ansl. [mm]	H <sup>3</sup> [mm]	Vekt [kg]	Vare- nummer
33,7	M8	65	0,05	3448606
42,4	M8	65	0,06	3448609
48,3	M8	70	0,06	3448612
60,3	M8	79	0,07	3448614

### VdS og FM installasjoner

76,1	M10	98	0,15	3448613
88,9	M10	113	0,17	3448615
114,3	M10	142	0,20	3448616
139,7	M12	153	0,24	3448617
168,3	M12	184	0,27	3448618
219,1	M16	236	0,65	3448619

<sup>1</sup>) VdS = Forkortelse for German Association of Property Insurance Carriers.

<sup>2</sup>) FM = Factory Mutual Research.

<sup>3</sup>) H = Høyde senter rør til overkant flensmutter.