

Ekte treverk. Diverse behandlede lister for parkett rangen til Tarkett

Profilene kan installeres med spiker, skruer og lim.

| | |
|----------------------|--|
| Grunn materiale: | Eik, annet. |
| Heltre: | |
| Finer: | |
| Overflatebehandling: | Lakkert overflatebehandling. |
| Farge: | Ettersom tre er et naturlig produkt vil også fargen endres over tid. |
| Motstandsdyktighet: | God |
| Emisjoner: | Lav |
| Fuktighetsinnhold: | Mellom 10-12% |

Retningslinjer for bruk og oppbevaring:

For å unngå mulige sprekker i overflaten, svelling og enhver annen lignende skade, bør relativ fuktighet holdes under 60% og romtemperatur mellom 16° and 22°C. Fuktighet fra undergulvet, samt vannsøl, kan resultere i at profilen skades.

Renhold:

1. Bruk støvsuger eller en egnet klut for daglig rengjøring.
2. For å rengjøre seig skitt, bruk en klut som er fuktig, men ikke våt. Bruk et rengjøringsmiddel som ikke er skummende (maks PH 8). Unngå opphopning av vann.
3. Ikke bruk rengjøringsmiddel som inneholder slipemidler eller ammoniakk.

Avfallshåndtering:

Resirkuler produkter på en miljøvennlig måte.