



... HSS-spiralborsett, PointTeQ

[Tilbake](#)

HSS-spiralborsett, PointTeQ

HSS-spiralboret med PointTeQ gir rask boring i metall takket være spissen med PointTeQ-utforming

[Velg produktvariant](#)

[Quicknavigation](#)

Produktfordeler

HSS-spiralborsett, PointTeQ

HSS-spiralboret med PointTeQ gir rask boring i metall takket være spissen med PointTeQ-utforming

- Selvsentreringsspiss hindrer forskyvning for rask og enkel borestart
- Økt borehastighet genererer mindre varme og slitasje
- Spiss med PointTeQ-utforming holder seg skarp og sikrer jevn holdbarhet

[Direkte til variantoversikten](#)

Produktdetaljer

HSS-spiralboret med PointTeQ gir rask boring i metall takket være spissen med PointTeQ-utforming. Rask og enkel borestart er mulig siden selvsentreringsspissen hindrer forskyvning. På grunn av den økte borehastigheten genereres det mindre varme og slitasje. Spissen med PointTeQ-utforming holder seg skarp og sikrer jevn holdbarhet. Boret er egnet til boreklaring og forboring av hull i legert og ulegert stål, ikke-jernholdige metaller, støpestål, støpejern og plast. Det har et sylinderskafts system (skaftet er lik bordiameteren) og er beregnet til bruk i drillstativ og driller.

Det er liten fare for brudd, særlig for bor under 6 mm i diameter, siden boret er produsert til å ha en svært elastisk base. Den sortoksiderte noten sikrer rask sponfjerning. HSS-spiralboret med PointTeQ er produsert i henhold til DIN 338. Boret er Type N (notvinkel) med en spiss på 135 grader.

Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter mm	Arbeidslengde mm	<!-- language missing ->	Innhold i pakken
2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0	24 / 33 / 43 / 52 / 57	-	5 Stk.
2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0	24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 75	-	6 Stk.
2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0	24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 75 / 87	-	7 Stk.
1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0	12 / 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 69 / 75 / 81 / 87	-	10 Stk.
1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5	18 / 24 / 30 / 33 / 36 / 39 / 43 / 47 / 52 / 52 / 57 / 57 / 63	-	13 Stk.
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0	34 / 40 / 49 / 49 / 57 / 61 / 61 / 70 / 75 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 109 / 117 / 125 / 133	-	18 Stk.
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0	12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87	-	19 Stk.
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0	12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101	-	25 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name



Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Rask boring i metall

HSS-spiralbor, PointTeQ



Stødig og sterk boring for standardbruksområder

HSS-R-spiralbor



Stødig og sterk boring for standardbruksområder

Sett med HSS-R-spiralbor



Boring med maksimal presisjon

HSS-slipt spiralbor



Boring med maksimal presisjon

Sett med HSS-spiralbor



Boring av dype hull med maksimal presisjon

Lange HSS-slippte spiralbor



Svært robust med slagdriller

Impact Control HSS-spiralbor



8 deler

Sett med Impact Control HSS-spiralbor



Lang levetid ved boring i rustfritt stål

HSS-spiralbor i kobolt



Lang levetid ved boring i rustfritt stål

Sett med HSS-spiralbor i kobolt



Maksimal levetid

HSS-spiralbor i titan



Maksimal levetid

Sett med HSS-spiralbor i titan



Følg oss på



KOLOFON
Personvernbestemmelser
Bosch-gruppen verden rundt

Karriere
Nyhetssenter

© Robert Bosch GmbH

