



no.fast-fastening.com



BETONGSKRUV WHS 7,5X52 FZB BRK=50

Betongskrue WHS FAST

Betongskruv med liten skalle för infästning av karmar av metall, PVC och trä i betong, tegel och hålstén. Den mindre skallen gör att den passar i karmhylsan. Den stora fördelen är att direktmontage utan pluggar är möjlig. Förborra med borrh Ø 6,0 mm beroende på underlag. Minsta monteringsdjup: betong 30 mm. Kalk, hålstén: 70 mm. Borrhålsdjupet skall vara ytterligare 10 mm. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.

Kataloginfo

Artikelnr	Dimension d x L mm	Bits	Innehåll	Antal/fp
286501	7,5x52	T30	50	16
286503	7,5x72	T30	50	4
286505	7,5x92	T30	50	3
286507	7,5x112	T30	50	3
286509	7,5x132	T30	50	3

Teknisk data

Beteckning	Dimension (mm)	Längd (mm)	Max tjocklek i betong (mm)	Håldiameter (mm)	Min avstånd (mm)	Min kantavstånd (mm)
7,5x52	7,5	52		6	15	15
7,5x72	7,5	72	42	6	15	15
7,5x92	7,5	92	62	6	15	15
7,5x132	7,5	132	102	6	15	15

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=286501>