

## SKJØTEPROFIL FOR UTVENDIGE OG INNENDIGE GIPSPLATESKJØTER

### PRODUKTBEKRIVELSE

Profil for utvendige og innvendige gipsplater til understøttelse av gipsplateskjøter. Profilen anvendes utvendig bak GU-X eller Weather Board. Benytt Norgips vintettingstape sammen med T-60 skjøteprofil for å oppnå en tett skjøt.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON T-60 PROFIL

BETEGNELSE	TYKKELSE	LENGDE MM	HØYDE MM	VEKT KG/M
T-60	0,5	2500	9	0,29

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	275	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C2	