

AQUA SEAL

FOR TETTING OG FORSEGLING AV TILKOBLINGSFUGER OG RUNDT PVC-RØR ETC.I VÅTROM

2022-12-12

FORDELER

- **Vannbasert**
- **Transparent**
- **Egnet for bruk på både horisontale og vertikale flater.**
- **Muggbestandig**



PRODUKTBeskrivelse

En vannbasert, luktfri, fleksibel akrylbasert og transparent fugemasse. Den pastalignende konsistensen gjør produktet egnet for bruk på både horisontale og vertikale flater. Aqua Seal har god vedheft til PVC, ABS og styren og er motstandsdyktig mot vann etter at massen har tørket. Fugen er muggbestandig og er overmalbar. Tuben er utstyrt med et plastmunnstykke, som ikke misfarger lyse materialer under påføring. Noe gulning kan oppstå hvis fugen utsettes for direkte UV-lys

ARBEIDSBESKRIVELSE

Blanding 1. Sørg for at overflatene er tørre og rene.
2. Påfør en jevn streng og glatt ut umiddelbart. Obs! Massen endres gradvis fra hvit til transparent i løpet av tørketiden. Fuges mellom veggvinyl og gulvbelegg hvor det er overlapp i våtsonen.

MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatabladet på bostik.no

TEKNISKE DATA

Materialtype	Akryl dispersjon
Konsistens	Smidig pasta
Farge	Hvit - transparent etter tørking
Arbeidstemperatur	Over + 5°C
Lagringstid	Ca.3 år i uåpnet tube
Klebefri flate	30 - 60 min. i tynne sjikt
Tørketid	Gjennomtørr etter 1 - 2 døgn ved 3 mm fuge
Rengjøring	Vann innen massen har tørket
Emballasje	100 ml tube
Artikellnummer	30860613