



EIK DAWN

Denne 3-stavs eikeparketten i Lumen Collection har varme undertoner med et lettere og roligere uttrykk enn de tradisjonelle naturlig eikeparkettene. Hvert bord er forsiktig børstet til fullkommenhet og får frem de svakt polert nyansene i sorteringen. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer om effektivt eliminerer reflekser, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	153N3BEK04KW240 - 51901246	Treslag	Eik	Fuktinhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Ultra matt lakk	Design	3-stav	Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³		>500 kg/m³
Behandlet	Børstet	Sortering	Town	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimmensjon	2423 x 200 x 15 mm	Gulv gruppe	Kährs Original	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	23 kg	Kolleksjon	Lumen Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	2, 91 m²	Kan slipes	3-4 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Antall pr. bord	0, 485 m²	Naturlig/Innfarget	Naturell	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERT BESKRIVELSE		Lås	Woodloc® 5S	Varmemotstand		.59 (m2K/W)
Farge med mindre variasjoner. Små kvist i et begrenset antall tillatt.		Gulvvarme	Ja	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
		Slitasjegaranti	30 år	CARB2		Compliant
FARGEENDRING		Overflatematerialet	Løtre			
Noe dempet fargeendring mot halm brun.		Toppsjikt	3, 5 mm			
		Kjernemateriale	Furu/Gran/Or			
		Backside material	Gran			
		Tykkelse	15 mm			
		Installasjonmetode	Flytende, lim ned			
		EAN kode	7393969044240			