

Ytelseserklæring

NR: NSP450- CPR-2013/01/10



Produkt: Flervegget metallskorstein
Produkt navn: Nordpeis Stålskorstein og Nordpeis Stålskorstein TL
Anvendelse: Skorstein for ildsteder med effekt opp til 120 kw

Produsent: Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen Norge
www.nordpeis.no

Kontroll: SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, (NB 0402)
Produktet er underlagt en årlig, ekstern tilvirkningskontroll i henhold til skriftlig avtale . Sertifikant- nr for produksjonsprosessen er :
0402-CPD-220311

System : 2+
Europanorm : NS-EN 1856-1:2009

Angitt Ytelse:

Vesentelige Egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Minste avstand til brennbart	50mm ytterligere forutsetninger finnes i monteringsanvisning	NS-EN 1856-1:2009
Klassifiseringskode	T450-N1-D-Vm-L20080-G(75) T450-N1-D-Vm-L20080-G(50)	
Tillat røkgass	450° C	
Tetthetsklasse	N1	
Motstand mot kondensat	Tørre røkgasser	
Motstand mot korrosjon	NPD	
Motstand mot skorsteins brann	JA	
Trykkbestandighet	Opp til (Maksimalt) 15 m skorsteinslengde	
Flytemotstand	0,15µm	
Varmemotstand	0,36m ² K/W ved 550°C	
Strekfasthet	0,5KN	
Særskilte vilkår	Maksimalt 4m mellom innfestning ved sideforskyvning 27°/38°/45° . Høyest 2 meter over tak uten avstivning.	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og sammsvar med deklartert ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS