

# EPOXYGULV



LØVENSKIOLD HANDEL AS, Drammensveien 230, PB 38 Skøyen, 0212 Oslo

---

### BRUKSOMRÅDE

Harmoni Epoxygulv er en luktsvak, blank to-komponent epoksymaling til innvendig bruk. Malingen danner en vannfast og slitesterk film som står godt mot de fleste kjemikalier og løsemidler. Bestandigheten mot syrer er noe begrenset. Kan brekkes til ønsket farge. Harmoni Epoxygulv kan brukes på betong, puss og harde bygningsplater og på tidligere malte flater dersom underlaget er fast. Meget velegnet til industrilokaler, på altaner, kjeller og garasjegulv, vaskerom, husdyrrom etc. Ikke egnet til underlag som er i bevegelse (f eks heltre gulv).

---

### BRUKSMÅTE

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent, fritt for fett og med en min. temperatur på 10 °C.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull eller sprøyte
<b>Tynner:</b>	Vann
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

---

### TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (sikkerhetsdatablad) for produktet.  
**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/J): 140 g/l (2010). Produktet inneholder <140 g/l VOC

---

### VEDLIKEHOLD

<b>Renhold:</b>	Til rengjøring før ommaling anbefales salmiakkoppløsning. Følg bruksanvisningen på produktet. Underlaget bør deretter slipes lett for å sikre vedheft.
<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

---

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---

### REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

# EPOXYGULV



LØVENSKIOLD HANDEL AS, Drammensveien 230, PB 38 Skøyen, 0212 Oslo

### ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

---

### MALERARBEIDET UTFØRT AV

**Navn:**

**Adresse:**

**Telefon:**

**Mobil:**

**Epostadresse:**

**Dato:**

---

### Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.