

Geberit AS

Mapress CuNiFe

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Materialkvalitet: CuNiFe 1,6Mn

Rørdelene er merket med sorte pressindikatorer

For sjøvann.

Til en rekke bruksområder:

- Fersk, og sjøvannskjøling av motor
- Lense og ballastsystemer
- Brannslukking, og dekkspylesystemer
- Våtsprinkler, tørrsprinkler (Kun Offshore)

Ikke egnet for drikkevannsledninger!

Geberit varenummer: Se vareliste

Dimensjon: 15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

Farge: Ikke relevant

Overflatebehandling: Ikke relevant

Øvrige opplysninger: Ved trykkluft uten oljefilter, bytt til blå o-ring



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Mapress CuNiFe
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Garanti og vilkår

5 år (må benytte Mapress fittings, pressmaskin og bakke/slynge, presskurs må være gjennomført)

Fuktbestandighet

I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes.

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

Ikke egnet for drikkevannsledninger!

Alle deler merket med sorte pressindikatorer.

 Varmeutvidelse: 0,017 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom
monteringstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN13

Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30 – +120 °C

Garantert utett ved manglende pressing.

Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er ikke egnet til kjøleanlegg med lave temperaturer (under 14°C)

 EPDM pakning må eventuelt skiftes til spesialpakning som er godkjent for denne type systemer.
Slik pakning har ikke Geberit pr. i dag.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Godkjenninger:

DNV: P-13405