

PRESTANDADECLARATION

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont

Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2006. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak.

Tillverkare

Företag: Fjällbonäs Trävaru AB
Adress: Fjällbonäs 20
933 91 Arvidsjaur
Sverige
Telefon: 0960-14010
E-post: info@fjallbonas-travaru.se
Hemsida: www.fjallbonas-travaru.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerar nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklarationen ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

Angivna prestanda

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2006 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

Väsentliga egenskaper

Prestanda (deklarerade värden)

Träslag/träslagsgrupp

PNSY: furu (*Pinus sylvestris*) eller PCAB: gran (*Picea abies*)

Växtregion

NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)

Minimitjocklek

6 mm

Reaktion vid brandpåverkan

D-s2, d2 (CWFT enligt SS-EN 14915, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m³; minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm). **OBS!** Detta gäller för paneler i slutanvändning utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom. För andra slutanvändningar, se Tabell 1.

Formaldehydklass

E1

Innehåll av pentaklorfenol

Inget

Vattenånggenomsläpplighet

60 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.4)

Ljudabsorptionskoefficient

0,10/0,30 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.5)

Värmeledningstal

0,11 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.6)

Naturlig beständighetsklass

4 (enligt SS-EN 350-2)

Att prestanda för vår byggprodukt sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Fjällbonäs den 1/7 2013

FJÄLLBONÄS TRÄVARU AB



Lars Grahn, Produktionschef