

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## GUMMINIPPEL "BLÅ"

**RSK 310 6243 // NRF 451 6662 ART.NR 85109**  
**50/40-32mm**

Nippeln är tillverkad av EPDM. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

För montage i 2" Normalrörsslätände.  
Ø58mm MA-rör slätände.  
Ø50mm PVC/PP-rör muff.

och övergång till Ø40/32mm PVC/PP rör.

### *Montering:*

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten.  
Produkten ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Gör rent gjutjärnsröret/röret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner.  
Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i röränden)  
Änden på röret skall passera hela gumminippeln vid montage.

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur röret.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

### *Rengöring:*

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

EPDM har bra slitstyrka och elasticitet, men är ej resistent mot oljor, bensin mm.

**Faluplast**