

Sika Norge AS

Akryl Fugemasse

Sikacryl-S+

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sikacryl®-S+ er en plastisk 1-komponent fugemasse basert på akryl dispersjon. For fuging av innendørs forbindelsesfuger med små bevegelser på materialer som betong, lettbetong, gips, fibersement, tegl, gipsplater, aluminium, UPVC og tre etc. Oppfyller EMICODE EC 1^{PLUS} R, meget lav emisjon. Massen kan overmales.

NOBB modulnummer: 22584445 – Plastiske fugemasser

Dimensjon: Ikke relevant

Farge: Diverse

Overflatebehandling: Ikke relevant

Øvrige opplysninger: Ikke relevant



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Åpne fuger kan rengjøres med en fuktig klut (tørkes av).

Ettersyn/kontroll

Fugene sjekkes med lette trykk for å forvise seg om at de er i orden med hensyn til heft etc. Dersom det er store bevegelser i konstruksjonene eller store temperaturforskjeller, vil det anbefales at fugene sjekkes hvert år med hensyn til riss mellom fugemassen og anleggsflaten.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sikacryl®-S+ kan repareres ved at den skadede fugemassen skjæres bort og refuges med samme masse. Der det skal refuges rubbes kontaktflatene på den gamle massen for å sikre god vedheft til ny masse. Kontakt eventuelt teknisk avd. ved Sika Norge AS.



Sika Norge AS

Akryl Fugemasse

Sikacryl-S+

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

~ 15 år

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt.

Renholdsvennlighet

Middels

Øvrige opplysninger

For øvrige opplysninger, se siste oppdaterte produktdatablad for Sikacryl-S+ som forefinnes på vår hjemmeside.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Sika Norge AS
Postadresse	Postboks 71
Postnr. og poststed	2026 Skjetten
Telefon	67 06 79 00
E-post	kundeservice@no.sika.com
Internett	Sika.no