

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell 3V



Bruksområde

Denne vannlekkasjesensoren er designet for bruk i hjemmemiljøer. Pålitelig av Wi-Fi, teknologien styres av alarmsensoren til den er fjernstyrt. Med høy presisjon og følsomhet kan vannlekkasjealarmen fungere stabilt over lang tid.

Plassering av enheten

Den vil plassere vannlekkasjesensoren i nærheten av vannkilder i hjemmet ditt, for eksempel bad, varmtvannsberedere, vanntanker, vannpumper og i nærheten av ditt varme-, ventilasjons- og klimaanlegg.

Service/kontroll

Batteribytte,

Sensorløkkene dine er på monteringsplaten.

Det er ikke noe batteri igjen.

Sett batti inn i det angitte sporet.

Fest sensorhuset til platen igjen.

Merk: Vær oppmerksom på at batteriet skal lades og batteriet skal oppbevares samtidig.



TEKNISKE DATA

Arbeidsfrekvens	868 MHz	SKU	604032
Seriekoplet	Yes	EAN	7320896040328
Utbyttbart batteri	Yes	Sertifisering	CE
Livslengde batteri	3 year	Modell	3V
Arbeidstemperatur	-10 °C / +55 °C		
Pausefunksjon	1		
Strømkilde	DC3V lithium		
Bruttovekt (kg)	0.125		
Høyde (mm)	37		
Bredde (mm)	92		

fdv_important_smoke_detector

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic