

Produktgruppe	Dekkplater	
Produsent	Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00	
Tekniske data	Dimensjoner	150/300mm à 25 m, 150/300mm à 1,2 m
	Farge	Rød
	Materiale	Polyetylen (PE) Densitet: 0,95 kg/dm ³
Godkjenning	FEA-F 1995	
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001	
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO ₂ , og H ₂ O
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
		Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Platene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid da de blir bleket og sprøe.	
Montering/Skjøting	Skjøtes ved å sammenføre not og fjær	
Legging	Som angitt i DnP's leggeanvisning for dekkplater.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.	
Gjenvinning	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.	
Spill og avfall	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO ₂ emisjonen.	
Utstedt:	Oslo, November 2013	