

FDV dokumentasjon Forvaltning - drift - vedlikehold

Mataki Takshingel - uten folieavrivning

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki Takshingel for legging på nye tak og omteking av gamle papptak eller shingeltak. Benyttes på "kalde tak" med takfall større enn 15°. Takfall fra 19° ved legging på gamle shingeltak. Ved takfall under 18° eller i værharde strøk benyttes alltid underlagsbelegg.

Materiale

Glassfiltstamme belagt med SBS-asfalt. Deler av undersiden er belagt med plastfilm. Oversiden er bestrødd med mineral- eller skifergranulat.

Dimensjon

Hver shingelplate har bredde på 1000 mm.

Farge

Grå, Gråmix, Rød, Rødmix, Sort

Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- Produktblad
- Teknisk produktblad

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost.

NB! Ikke stålbørste!

Snømåking:

Unngå alle former for skader på belegget.

Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekke-dannelser, lekkasjer og manglende klebing.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

Reparasjon:

Skader utbedres med lapp av Mataki Shingel. Manglende klebing sikres med Mataki Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Utskiftning:

Ny takshingel kan legges på gammel shingel i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er 30-35 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

Garanti og vilkår

30 års garanti

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no