



MSP ULTIMATE

BESKRIVELSE

GRAFT® MSP Ultimate benyttes for værutsatte fuger rundt vinduer og dører, innglassing, rundt sanitærinstallasjoner, liming av paneler, gulvlister, vinduer, terskler, isolasjon og isolasjonsmaterialer. Kan også brukes på steder der det forberedes mat, samt i straffeanstalter.

MSP Ultimate vil forsegle og lime stein, betong, glass, gipsplater, PU, PVC, hardplast, emalje, keramikk, kobber, bly, sink, aluminium, metaller, legeringer, rustfritt stål, HPL og sementfiberpaneler, tre- og malingsystemer, epoksy og polyesterpaneler, polystyren og uPVC.

RENHOLD

Fugene bør rengjøres regelmessig. I områder med svært høy fuktighet må renhold utføres regelmessig for å unngå soppdannelse. Benytt gjerne en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe minst en gang i året, men helst flere ganger i året avhengig av hva arealet brukes til. I områder for lagring av matvarer samt i sanitærrområder bør fugene desinfiseres.

ETTERSYN & KONTROLL

Alle fuger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per 5 år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av fugen. Åpninger, sprekker og hull rengjøres og fylles med samme produkt.

LEVETID

Antatt teknisk levetid er minimum 25 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. teknisk datablad, samt at fuge-massen er montert i ett miljø og mot en overflate som den er beregnet for.

