



EIK MENTON

Dette 2-stavs eikegulvet har varme toner forsterket med en hvit pigmentert matt lakk for et moderne uttrykk med fine kontraster i plankene. Den lyse finishen forsterker karakteren av plankene noe som resulterer i et mykt og glatt utseende.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	152N3BEKB1KW240 - 51901386	Treslag	Eik	Fukttinnhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Matt lakk	Design	2-stav	Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³		>500 kg/m³
Behandlet	Børstet	Sortering	Town	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensjon	2423 x 200 x 15 mm	Gulv gruppe	Kährs Original	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	23 kg	Kolleksjon	Sand Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	2,91 m²	Kan slipes	3-4 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Antall pr. bord	0,485 m²	Naturlig/Innfarget	Pigmentert	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERT BESKRIVELSE		Hardhet (Brinellverdi)	3,7	Varmemotstand		.59 (m2KW)
		Lås	Woodloc® 5S	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
All naturlige fargevariasjoner av treet tillatt fra lyst til mørkt. Yteved kan forekomme. Gulvet inneholder kvist, utbedret kvist, og sprekker. Ubegrenset kvist og sprekker.		Gulvvarme	Ja	CARB2		Compliant
		Slitasjegaranti	30 år			
FARGEENDRING		Overflatematerialet	Løvtré			
		Toppsjikt	3,5 mm			
Innfarget produkt - merkbar fargeendring over tid		Kjernemateriale	Furu/Gran/Or			
		Backside material	Gran			
		Tykkelse	15 mm			
		Installasjonmetode	Flytende, lim ned			
		EAN kode	7393969043946			
		Overflatefarge	Hvit			

SERTIFIKAT

