


## Glava Lydfelleplate 2000

Trykkfast glassullplate med sort glassfibervev på én side. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere i kanalnett.



| Dimensjon/ beskrivelse | INNHold PR. PAKKE |                |                | INNHold PR. PALL |   |                |                | NOBB-nr  | Varenr |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---|----------------|----------------|----------|--------|
|                        | stk               | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | stk              |   | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |          |        |
| 25 x 1200 x 1250 mm    | 12                | 18.00          | 0.49           |                  |   |                |                | 24009953 | 518025 |
| 50 x 1200 x 1250 mm    | 6                 | 9.00           | 0.49           |                  |   |                |                | 24450025 | 518050 |
| 100 x 1200 x 1250 mm   | 3                 | 4.50           | 0.49           |                  |   |                |                | 24450033 | 518100 |
| 25 x 1200 x 2500 mm    | 12                | 36.00          | 0.90           |                  |   |                |                | 24450041 | 518027 |
| 50 x 1200 x 2500 mm    | 6                 | 18.00          | 0.90           |                  |   |                |                | 24450058 | 518052 |
| 100 x 1200 x 2500 mm   | 3                 | 9.00           | 0.90           |                  |   |                |                | 24450066 | 518102 |
| 25 x 1200 x 1250 mm    |                   |                |                | 48               | * | 72.00          | 2.07           | 41838746 | 518026 |
| 50 x 1200 x 1250 mm    |                   |                |                | 24               | * | 36.00          | 2.07           | 41838754 | 518051 |
| 100 x 1200 x 1250 mm   |                   |                |                | 12               | * | 18.00          | 2.07           | 43289714 | 518101 |

\* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

## MONTERING / UTFØRELSE

Ubrennbar og trykkfast glassullplate. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere i kanalnett hvor det kreves gode lydabsorpsjonsegenskaper.  
Maks brukstemperatur er 130 °C.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.  
Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse:

Godkjenninger:

Brannklasse: A2-s1,d0

MED sertifisert som Non-combustible material iht IMO 2010 FTP Code.

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001, NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Varmekonduktivitet: 0,033 W/mk (v/10°C)

Materiale: Glassull

Densitet: 35 kg/m<sup>3</sup>

Lydabsorpsjonsfaktor,  $\alpha$ , (NEMKO MC 1345):

| mm/Hz | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 25    | 0,05 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 50    | 0,15 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 100   | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

## MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

## HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det utvikles allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

## TEKNISK SERVICE

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produsent/<br>leverandør: | GLAVA AS                  |
| Organisasjonsnr:          | NO 912 008 754 MVA        |
| Postadresse:              | Postboks 2006, 1801 Askim |
| Telefon:                  | +47 69 81 84 00           |
| E- post:                  | post@glava.no             |
| Web:                      | glava.no                  |