

Icopal Ventex Undertak Premium

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex Undertak Premium er et diffusjonsåpent undertak med kondensabsorberende filt på undersiden, monolittisk stamme av TPU og PP-filt på oversiden. Sort farge logotrykk og hjelpelinje.

Dimensjon	1,3 x 25 m
Dimensjon	1,45 x 25 m
Farge	Sort
Egenvekt	300 g/m ²

For tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring



Bruksområde og -betingelser

Ventex Undertak Premium kan benyttes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå trectak med opplettet taktekning.

På skråe trectak med kaldt loft, anbefales Ventex Spennfjær for å stramme opp undertaket. Takfall minimum 10°. Ved takfall under 15° anbefales Ventex Butylbånd eller Ventex Sløyfebånd under sløyfene, samt ved alle takvinkler på fast underlag og dersom undertaket forventes å stå åpent en stund.

I tak med fall under 10° kan Ventex Undertak Premium benyttes som kombinert undertak og vindsperre på slake luftede tak med de betingelser som er gitt i Byggforskserien byggdetaljblad 525.104.

Forenklet undertaksløsning bør ikke brukes på spesielt utsatte steder der snøinndrev ofte pakkes inn under opplettede taktekninger. Heller ikke under relativt åpne primærtekninger som f.eks. vingetegl, skifertak og trectak. Kombinerte undertak skal tekkes inn så raskt som mulig. Se for øvrig egen leggeveiledning og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

Markedets mest robuste diffusjonsåpne undertak

- Kan ta opp inntil 600 g/m² kondens
- Bygget opp med en monolittisk TPU-membran
- Testet mot slagregn og vind opptil orkan styrke

Tilbehør

- Ventex Klemlist av varmforsinket stål med skruer for klemming av omlegg mot fast underlag.
- Ventex Rørmansjett Tak med selvklebende butylkrave for runde gjennomføringer.
- Ventex Pipemansjett. Pakke á 4 stk. hjørner.
- Ventex Butylbånd eller Ventex Sløyfebånd som pakning mellom undertak og sløyfer.
- Ventex MultiWrap for tetting av detaljer. Produktet er en unik elastisk og formbar tykk tape med god klebeevne.
- Ventex Flexiroll. Butyl med kreppet aluminium for tetting mot gjennomføringer i undertaket.
- Ventex Undertak & UV-tape for reparasjoner .
- Figaroll Plus for tetting og lufting under møne-panne.
- Ventex Spennfjær for å hindre blafring.

Avfallsbehandling

Ventex Undertak Premium skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1799 | 0011 | 6000| - - - -

EAL: 17 02 03

Godkjenninger og garantier

