# ROOF TAPE

## Aluminiumforsterket butyltape

- Sterk, solid og varig forseglingstape
- Øyeblikkelig heft til de aller fleste byggematerialer
- Enkel å forme og tilpasse
- Vanntett forsegling av overganger og skjøter
- Tåler opp til 100 °C
- Svært UV-bestandig




PROFESSIONAL

## EGENSKAPER

ROOF TAPE, WP7-202, er en utrolig solid og allsidig forseglingstape som gir varig tetting og beskyttelse. Den er 100 % vanntett og hefter til de aller fleste materialer, som takpapp, underlagstak, EPDM, bitumen, bly, stål, aluminium, polykarbonat, sink, plast (inkl. PP og PE), betong, stein, tre, m.m., samtidig som den er lett å forme rundt hjørner, pipe- og rørgjennomføringer og ujevne overganger mellom f.eks. takrenner eller platetak. ROOF TAPE har en folie av aluminium som gir en supersterk og solid overflate, som er svært motstandsdyktig mot UV-stråling og mekanisk belastning. Den er punkteringssikker og er trygg å gå på. Limet består av et relativt tykt lag (+/- 0,4 mm) med modifisert butyl-gummi som i tillegg til å gi øyeblikkelig heft, fyller ut små ujevnheter i overflaten. Dette sikrer at vann ikke kan trenge gjennom under tapen. ROOF TAPE kan overmales med de fleste typer maling.

## BRUKSOMRÅDER

ROOF TAPE er godt egnet for både vær- og vindeksponerte og innebygde varige applikasjoner, som f.eks. tetting mellom underlagspapp og mur før montering av beslag rundt pipe. Alle typer takrenner og nedløp kan tettes og forsegles med ROOF TAPE, samt overganger og skjøter i takplater/stein. ROOF TAPE kan også brukes på rørskjøter av PE-plast og andre reparasjoner av skader på PE- og PP-plast.

## BRUKSANVISNING

1. Påføres en ren, avfettet og tørr overflate (mellom +5 °C og +40 °C). En fuktighet og kald overflate bør tørkes og varmes med en varmepistol for best resultat.
2. Ved bruk over lengre strekninger, +50 cm, anbefaler vi å fjerne avtrekkspapiret i takt med pålegging for at ikke tapen skal klebe i seg selv.
3. Press tapen godt ned mot underlaget og forsøk å unngå luftbobler.

## TEKNISK INFORMASJON

**Base:** laminert aluminiumsfilm forsterket med P.E., modifisert butylgummi

**Forlengelse ved brudd:** på tvers: 10 %, på langs: 20 %

**Strekkfasthet:** (målt ved 50 mm bred tape og 90° avriving) på tvers: 18,5 kg, på langs: 20 kg

**Temperaturbestandig:** fra -30 °C til +100 °C

**Tykkelse:** +/- 0,7 mm

**UV-bestandig:** meget bra

**Vannmotstand tetthet:** utmerket

**Vekt:** 1050 g/m²

**Oppbevaring og holdbarhet:** Oppbevares tørt og kjølig (men frostfritt)

| Forpakning | Art.nr | EL-nr. | NRF-nr | NOBB-nr |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm x 10 m eske | T603060 | 1800922 | 9511643 | 60007016 |
| 100 mm x 10 m eske | T603260 | 1800923 | 9511644 | 60007009 |
| 150 mm x 10 m eske | T603160 | 1800924 | 9511645 | 60007006 |

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

RELEKTA
**Relekta AS**
PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO | Tlf: 22 66 04 00 | Epost: post@relekta.no | tec7.no
14.12.2021 © Relekta AS
TEC7