



EIK NEWINGTON

Eik Newington er et hvitpigmentert, mattlakkert 1-stavs plankegulv, rustikt med all eikens naturlige fargevariasjon. Kan inneholde store kvister, utbedrede kvister og sprekker. Mikrofasede kanter.

PRODUKT BESKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	151N9EEKH0KW240
Overflatebehandling	Matt lakk
Behandlet	Mikrofaset 4 sider
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm
Vekt per pakning	22 kg
Antall pr. pakke	2.72 122,4
Pakkeinfo	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

DETALJERT BESKRIVELSE

Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.

FARGEENDRING

Noe falming av farger til mellombrunt, halmbrunt.

FAKTA

Treslag	Eik
Design	1-stav
Sortering	Lively
Gulv gruppe	Kährs Original
Kolleksjon	Sand Collection
Kan slipes	3-4 ganger
Naturlig/Innfarget	Naturell
Hardhet (Brinellverdi)	3,7
Lås	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Slitasjegaranti	30 år
Overflatematerialet	Løvtre
Toppsjikt	3 mm
Tykkelse	15 mm
Installasjonmetode	Flytende, Lim ned

TEKNISKE EGENSKAPER

Fuktinnhold	EN13183	7%±2%
Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³		>500 kg/m³
Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Slitestykke N/mm²	EN1533	NPD
Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
Varmemotstand		.11 (m²K/W)
Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant



Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.