

Datablad

Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Takvifte**

Produktbetegnelse: **114674-Takvifte DVA 500 EC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	400	400	V
Antall faser	3~	3~	
Nominelt effektforbruk	1316	1316	W
Effektforbruk maks.	1331	1331	W
Maks. strømforbruk	2,05	2,05	A
Omdreininger maks.	1640	1640	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	50	50	°C
Maks. omgivelsestemperatur	50	50	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	8050	8050	m ³ /h
Maksimalt trykk statisk	1095	1095	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	54,7	54,7	%
Lydstyrke innsug ved optimal energieffektivitet	74	74	dB
Lydstyrke utblåsning ved optimal energieffektivitet	79	79	dB
Lydstyrke utstråling ved optimal energieffektivitet			dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Urs		
Vekt	28		kg

Tegning:

Koblingsskjema:

