

**Produktgruppe:** **Endekobling Isoterm Varmepumperør – NRF 240 72 61**

**Produsent:** Isoterm AS, Frya Industriområde, 2630 Ringebu,  
Tlf.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01  
[www.isoterm.no](http://www.isoterm.no) [isoterm@isoterm.no](mailto:isoterm@isoterm.no)

**Bruksområde:** Brukes for Isoterm Varmepumperør i dimensjon 40/70 mm.

**Tekniske data:** Innhold i pakken:

2 stk. krympestrømper L=0,25 m	m/mastik for krymping over overgang trykkør - ytterrør for tetting av mellomrommet. For teknisk informasjon, se datablad og "Montasjeanvisning Endekobling Isoterm Varmepumperør".
-----------------------------------	--

**HMS:**

Helsefare	Produktene er ikke klassifisert som helseskadelige ved normal bruk.
Brannfare	PE er et brennbart materiell. Antennelsepunkt 380 °C.
Helsefare ved brann	Branngasser inneholder bl.a. CO som er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og kontakt lege.

**Lagring:** Lagres tørt på flat underlag. Lagringstemperatur 0 °C til +30 °C.  
<70 % luftfuktighet.

**Montering:** Produktet skal monteres i henhold til egen montasjeanvisning.

**Drift:** Intet spesifisert.

**Vedlikehold:** Produktet krever intet spesielt vedlikehold. Ved skade skal det benyttes reparasjonssett (materiell) fra Isoterm AS. Arbeid utføres av autorisert personell.

**Gjenvinning:** Produktet må splittes opp i sine komponenter.  
PE kan resirkuleres, men Isoterm gjenvinner kun eget avfall.

**Spill og avfall:** Kan brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.